

POWER WASH 1SN – 1SC



APPLICAZIONI

Per idropulitrici, idoneo al passaggio di acqua e detersivi in soluzioni acquose.

COSTRUZIONI

Sottostrato

Gomma sintetica nera, resistente all'acqua calda, oli idraulici e detersivi

Rinforzo

Una treccia in acciaio ad alta resistenza

Copertura

Gomma sintetica nera microforata, resistente all'abrasione, agli oli, all'ozono e agli agenti atmosferici

TEMPERATURE DI LAVORO

-40°C / +150°C

-40°F / +302°F

APPLICATION

For cleaners, suitable for passage of water and detergents in aqueous solutions.

CONSTRUCTION

Inner tube

Black synthetic rubber, resistant to hot water, oils and detergent solution

Reinforcement

One high tensile steel wire braid







Cover







Black synthetic micropore rubber, resistant to abrasion, oils, ozone and weathering

WORKING TEMPERATURE

-40°C / +150°C

-40°F / +302°F

Codice Code	SN										
	DN	inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	mm	Kg/mt
HH1PW-04-0	6	1/4"	6,4	0,527	13,4	3335	230	13053	900	100	0,220
HH1PW-05-0	8	5/16"	7,9	0,590	15,0	3335	230	12473	860	115	0,270
HH1PW-06-0	10	3/8"	9,5	0,685	17,4	3045	210	10442	720	130	0,350

Codice Code	SC										
	DN	inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	mm	Kg/mt
HH1PW-04-1	6	1/4"	6,4	0,488	12,4	3335	230	13053	900	75	0,184
HH1PW-05-1	8	5/16"	7,9	0,555	14,1	3335	230	12473	860	85	0,216
HH1PW-06-1	10	3/8"	9,5	0,633	16,1	3045	210	10442	720	90	0,281

A RICHIESTA : Copertura blu o grigia.

ON REQUEST : Blue or grey cover.

Tubi idraulici con treccia acciaio

Hydraulic hose with steel wire braid