

## POWER WASH 2SN – 2SC



### APPLICAZIONI

Per idropulitrici, idoneo al passaggio di acqua e detersivi in soluzioni acquose.

### COSTRUZIONI

#### Sottostrato

Gomma sintetica nera, resistente all'acqua calda, oli idraulici e detersivi

#### Rinforzo

Due trecce in acciaio ad alta resistenza

#### Copertura

Gomma sintetica nera microforata, resistente all'abrasione, agli oli, all'ozono e agli agenti atmosferici

### TEMPERATURE DI LAVORO

-40°C / +150°C  
-40°F / +302°F

### APPLICATION

For cleaners, suitable for passage of water and detergents in aqueous solutions.

### CONSTRUCTION

#### Inner tube

Black synthetic rubber, resistant to hot water, oils and detergent solution

#### Reinforcement







Two high tensile steel wire braids







#### Cover

Black synthetic micropore rubber, resistant to abrasion, oils, ozone and weathering

### WORKING TEMPERATURE

-40°C / +150°C  
-40°F / +302°F

| Codice<br>Code | SN |  |     |  |      |  |     |  |      |  |  |
|----------------|----|---|-----|---|------|---|-----|---|------|---|---|
|                | DN | inch  | mm  | inch  | mm   | psi   | bar | psi   | bar  | mm  | Kg/mt   |
| HH2PW-04-0     | 6  | 1/4"  | 6,4 | 0,590   | 15,0 | 5801  | 400 | 23206   | 1600 | 100   | 0,386   |
| HH2PW-05-0     | 8  | 5/16"   | 7,9 | 0,653   | 16,6 | 5801  | 400 | 20305   | 1400 | 115   | 0,427   |
| HH2PW-06-0     | 10 | 3/8"  | 9,5 | 0,748   | 19,0 | 5801  | 400 | 19145   | 1320 | 130   | 0,550   |

| Codice<br>Code | SC |  |     |  |      |  |     |  |      |  |  |
|----------------|----|---|-----|---|------|---|-----|---|------|---|---|
|                | DN | inch  | mm  | inch  | mm   | psi   | bar | psi   | bar  | mm  | Kg/mt   |
| HH2PW-04-1     | 6  | 1/4"  | 6,4 | 0,520   | 13,2 | 5801  | 400 | 23206   | 1600 | 75  | 0,302   |
| HH2PW-05-1     | 8  | 5/16"   | 7,9 | 0,570   | 14,5 | 5801  | 400 | 20305   | 1400 | 85  | 0,362   |
| HH2PW-06-1     | 10 | 3/8"  | 9,5 | 0,670   | 17,0 | 5801  | 400 | 19145   | 1320 | 90  | 0,452   |

A RICHIESTA : Copertura blu o grigia.

ON REQUEST : Blue or grey cover.